

EPDM Clamp-Dichtungen

DIN 32676

EPDM Clamp-Dichtungen

Weitere Abmessungen

DIN 32676		Reihe A		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
DN 06	22,0	≥ 6,2	499900	
DN 08	22,0	≥ 8,2	499950	
DN 10	34,0	≥ 10,2	500000	
DN 10	50,5	≥ 10,2	500020	
DN 15	34,0	≥ 16,2	500050	
DN 15	50,5	≥ 16,2	500070	
DN 20	34,0	≥ 20,2	500100	
DN 20	50,5	≥ 20,2	500120	
DN 25	50,5	≥ 26,2	500150	
DN 32	50,5	≥ 32,2	500200	
DN 40	50,5	≥ 38,2	500250	
DN 50	64,0	≥ 50,2	500300	
DN 65	91,0	≥ 66,2	500350	
DN 80	106,0	≥ 81,2	500400	
DN 100	119,0	≥ 100,2	500450	
DN 125	155,0	≥ 125,2	500500	
DN 150	183,0	≥ 150,2	500550	
DN 200	233,5	≥ 200,2	500600	

DIN 32676		Reihe B		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
10,2	22,0	≥ 7,2	512950	
13,5	22,0	≥ 10,5	513000	
17,2	22,0	≥ 14,2	513050	
21,3	50,5	≥ 18,3	513100	
26,9	50,5	≥ 23,9	513160	
33,7	50,5	≥ 29,9	513200	
42,4	64,0	≥ 38,6	513250	
48,3	64,0	≥ 44,5	513300	
60,3	77,5	≥ 56,5	513350	
76,1	91,0	≥ 72,3	513400	
88,9	106,0	≥ 84,5	513450	
114,3	130,0	≥ 109,9	513500	
139,7	155,0	≥ 134,7	513550	
168,3	183,0	≥ 163,3	510650	
219,1	233,5	≥ 214,1	510750	

Sonderabmessung ISO 1127			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
13,5	34,0*	≥ 10,5	513001
13,5	50,5*	≥ 10,5	513002
17,2	34,0*	≥ 14,2	513051
17,2	50,5*	≥ 14,2	513052
21,3	34,0*	≥ 18,3	513101
26,9	50,5	≥ 23,1	513150
33,7	50,5	≥ 30,7	513203
42,4	50,5*	≥ 38,6	513252
273,0	286,1	≥ 268,0	513700
323,9	338,0	≥ 318,9	513750

*abweichend von DN Reihe B

* deviant to DN sched. B

Sonderabmessungen			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
3 ½"	106,0	≥ 85,1	510350
5"	144,4	≥ 125,2	510500
6"metr	167,0	≥ 150,2	510600
8"metr	217,4	≥ 200,2	510700
8" US	217,4	≥ 198,0	510720
10"metr	268,0	≥ 250,2	510800
10" US	268,0	≥ 247,4	510835
10"s.5	286,1	≥ 268,0	510850
12"	319,0	≥ 300,2	510900
12"s.5	338,0	≥ 316,1	510950

DIN 32676		Reihe C		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
1/4"	22,0	≥ 4,8	509990	
3/8"	22,0	≥ 8,0	509995	
1/2"	22,0	≥ 9,6	510000	
3/4"	22,0	≥ 16,0	510050	
1"	50,5	≥ 22,3	510100	
1½"	50,5	≥ 35,0	510150	
2"	64,0	≥ 47,7	510200	
2½"	77,5	≥ 60,4	510250	
3"	91,0	≥ 73,1	510300	
4"	119,0	≥ 97,6	510400	
6"	167,0	≥ 147,1	510601	

Mini Serie			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
DN 06	22,0	≥ 4,2	513800
DN 08	22,0	≥ 6,2	499900
DN 10	22,0	≥ 8,2	499950
DN 12	22,0	≥ 10,2	513950
DN 14	22,0	≥ 12,2	514000
DN 16	22,0	≥ 14,2	513050
DN 18	22,0	≥ 16,2	514100

Blinddichtung		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	
22,0	22,0	518090
34,0	34,0	518095
50,5	50,5	519000
64,0	64,0	519001
77,5	77,5	519002
91,0	91,0	519003
106,0	106,0	519004
119,0	119,0	519006
130,0	130,0	519007

SILIKON TRANSPARENT Clamp-Dichtungen

DIN 32676 - Ausführung: Peroxydvernetzt

SILIKON TRANSPARENT Clamp-Dichtungen

Weitere Abmessungen - Ausführung: Peroxydvernetzt

DIN 32676		Reihe A		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
DN 06	22,0	≥ 6,2	501900	
DN 08	22,0	≥ 8,2	501950	
DN 10	34,0	≥ 10,2	502003	
DN 15	34,0	≥ 16,2	502053	
DN 20	34,0	≥ 20,2	502103	
DN 25	50,5	≥ 26,2	502153	
DN 32	50,5	≥ 32,2	502203	
DN 40	50,5	≥ 38,2	502253	
DN 50	64,0	≥ 50,2	502303	
DN 65	91,0	≥ 66,2	502353	
DN 80	106,0	≥ 81,2	502403	
DN 100	119,0	≥ 100,2	502453	
DN 125	155,0	≥ 125,2	502500	
DN 150	183,0	≥ 150,2	502550	
DN 200	233,5	≥ 200,2	502600	

DIN 32676		Reihe B		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
13,5	22,0	≥ 10,5	515010	
17,2	22,0	≥ 14,2	515050	
21,3	50,5	≥ 18,3	515100	
26,9	50,5	≥ 23,9	515149	
33,7	50,5	≥ 29,9	515205	
42,4	64,0	≥ 38,6	515250	
48,3	64,0	≥ 44,5	515310	
60,3	77,5	≥ 56,5	515350	
76,1	91,0	≥ 72,3	515400	
88,9	106,0	≥ 84,5	515460	
114,3	130,0	≥ 109,9	515510	
139,7	155,0	≥ 134,7	515555	
168,3	183,0	≥ 163,3	508652	
219,1	233,5	≥ 214,1	508750	

Sonderabmessung ISO 1127			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
13,5	34,0*	≥ 10,5	515011
13,5	50,5*	≥ 10,5	515004
17,2	34,0*	≥ 14,2	515065
17,2	50,5*	≥ 14,2	515054
21,3	34,0*	≥ 18,3	515115
42,4	50,5*	≥ 38,6	515260
329,9	338,0	≥ 318,9	515750

*abweichend von DN Reihe B

* deviant to DN sched. B

Sonderabmessungen			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
3 ½"	106,0	≥ 85,1	508352
6"metr	167,0	≥ 150,2	508610
8"metr	217,4	≥ 200,2	508705
8" US	217,4	≥ 198,0	508720
10"metr	268,0	≥ 250,2	508810
10" US	268,0	≥ 247,4	508820
10"s.5	286,1	≥ 268,0	508853
12"	319,0	≥ 300,2	508905
12" (US)	319,0	≥ 298,0	508920
12"s.5	338,0	≥ 316,1	508950

DIN 32676		Reihe C		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
1/4"	22,0	≥ 4,8	507991	
3/8"	22,0	≥ 8,0	507995	
1/2"	22,0	≥ 9,6	508010	
3/4"	22,0	≥ 16,0	508060	
1"	50,5	≥ 22,3	508103	
1½"	50,5	≥ 35,0	508151	
2"	64,0	≥ 47,7	508202	
2½"	77,5	≥ 60,4	508252	
3"	91,0	≥ 73,1	508303	
4"	119,0	≥ 97,6	508402	
6"	167,0	≥ 147,1	508622	

Mini Serie			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
DN 06	22,0	≥ 4,2	516005
DN 08	22,0	≥ 6,2	501900
DN 10	22,0	≥ 8,2	501950
DN 12	22,0	≥ 10,2	516035
DN 14	22,0	≥ 12,2	516040
DN 16	22,0	≥ 14,2	515050
DN 18	22,0	≥ 16,2	516047

Blinddichtung		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	
22,0	22,0	515880
34,0	34,0	515890
50,5	50,5	515900
64,0	64,0	515910
77,5	77,5	515920
91,0	91,0	515930
106,0	106,0	515940
119,0	119,0	515950
130,0	130,0	515960

SILIKON TRANSPARENT Clamp-Dichtungen

DIN 32676 - Ausführung: Platinvernetzt

SILIKON TRANSPARENT Clamp-Dichtungen

Weitere Abmessungen - Ausführung: Platinvernetzt

DIN 32676		Reihe A		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
DN 06	22,0	≥ 6,2	501905	
DN 08	22,0	≥ 8,2	501955	
DN 10	34,0	≥ 10,2	502005	
DN 15	34,0	≥ 16,2	502055	
DN 20	34,0	≥ 20,2	502105	
DN 25	50,5	≥ 26,2	502155	
DN 32	50,5	≥ 32,2	502205	
DN 40	50,5	≥ 38,2	502255	
DN 50	64,0	≥ 50,2	502305	
DN 65	91,0	≥ 66,2	502355	
DN 80	106,0	≥ 81,2	502405	
DN 100	119,0	≥ 100,2	502455	
DN 125	155,0	≥ 125,2	502505	
DN 150	183,0	≥ 150,2	502555	
DN 200	233,5	≥ 200,2	502605	

DIN 32676		Reihe B		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
13,5	22,0	≥ 10,5	auf Anfrage on request	
17,2	22,0	≥ 14,2	auf Anfrage on request	
21,3	50,5	≥ 18,3	515105	
26,9	50,5	≥ 23,9	515155	
33,7	50,5	≥ 29,9	515210	
42,4	64,0	≥ 38,6	515255	
48,3	64,0	≥ 44,5	515305	
60,3	77,5	≥ 56,5	515355	
76,1	91,0	≥ 72,3	515405	
88,9	106,0	≥ 84,5	515465	
114,3	130,0	≥ 109,9	515515	
139,7	155,0	≥ 134,7	515565	
168,3	183,0	≥ 163,3	508655	
219,1	233,5	≥ 214,1	508755	

Sonderabmessung ISO 1127			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
13,5	34,0*	≥ 10,5	auf Anfrage on request
13,5	50,5*	≥ 10,5	auf Anfrage on request
17,2	34,0*	≥ 14,2	auf Anfrage on request
17,2	50,5*	≥ 14,2	auf Anfrage on request
21,3	34,0*	≥ 18,3	515125
42,4	50,5*	≥ 38,6	auf Anfrage on request
323,9	338,0	≥ 318,9	auf Anfrage on request

*abweichend von DN Reihe B

* deviant to DN sched. B

Sonderabmessungen			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
3 1/2"	106,0	≥ 85,1	auf Anfrage on request
6"metr	167,0	≥ 150,2	auf Anfrage on request
8"metr	217,4	≥ 200,2	auf Anfrage on request
8" US	217,4	≥ 198,0	auf Anfrage on request
10"metr	268,0	≥ 250,2	auf Anfrage on request
10" US	268,0	≥ 247,4	auf Anfrage on request
10"s.5	286,1	≥ 268,0	auf Anfrage on request
12"	319,0	≥ 300,2	auf Anfrage on request
12" (US)	319,0	≥ 298,0	auf Anfrage on request

DIN 32676		Reihe C		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
1/4"	22,0	≥ 4,8	auf Anfrage on request	
3/8"	22,0	≥ 8,0	auf Anfrage on request	
1/2"	22,0	≥ 9,6	508015	
3/4"	22,0	≥ 16,0	508065	
1"	50,5	≥ 22,3	508105	
1 1/2"	50,5	≥ 35,0	508155	
2"	64,0	≥ 47,7	508205	
2 1/2"	77,5	≥ 60,4	508255	
3"	91,0	≥ 73,1	508305	
4"	119,0	≥ 97,6	508405	
6"	167,0	≥ 147,1	508625	

Mini Serie			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
DN 06	22,0	≥ 4,2	auf Anfrage on request
DN 08	22,0	≥ 6,2	501905
DN 10	22,0	≥ 8,2	501955
DN 12	22,0	≥ 10,2	auf Anfrage on request
DN 14	22,0	≥ 12,2	auf Anfrage on request
DN 16	22,0	≥ 14,2	auf Anfrage on request
DN 18	22,0	≥ 16,0	508065

SILIKON ROT Clamp-Dichtungen

DIN 32676 - Ausführung: Peroxydvernetzt

SILIKON ROT Clamp-Dichtungen

Weitere Abmessungen - Ausführung: Peroxydvernetzt

DIN 32676		Reihe A		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
DN 06	22,0	≥ 6,2	501901	
DN 08	22,0	≥ 8,2	501951	
DN 10	34,0	≥ 10,2	502001	
DN 15	34,0	≥ 16,2	502051	
DN 20	34,0	≥ 20,2	502101	
DN 25	50,5	≥ 26,2	502151	
DN 32	50,5	≥ 32,2	502201	
DN 40	50,5	≥ 38,2	502251	
DN 50	64,0	≥ 50,2	502301	
DN 65	91,0	≥ 66,2	502351	
DN 80	106,0	≥ 81,2	502401	
DN 100	119,0	≥ 100,2	502451	
DN 125	155,0	≥ 125,2	502501	
DN 150	183,0	≥ 150,2	502551	
DN 200	233,5	≥ 200,2	502601	

DIN 32676		Reihe B		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
13,5	22,0	≥ 10,5	auf Anfrage on request	
17,2	22,0	≥ 14,2	auf Anfrage on request	
21,3	50,5	≥ 18,3	508101	
26,9	50,5	≥ 23,9	515153	
33,7	50,5	≥ 29,9	515201	
42,4	64,0	≥ 38,6	515251	
48,3	64,0	≥ 44,5	515301	
60,3	77,5	≥ 56,5	515351	
76,1	91,0	≥ 72,3	515401	
88,9	106,0	≥ 84,5	515451	
114,3	130,0	≥ 109,9	515501	
139,7	155,0	≥ 134,7	515551	
168,3	183,0	≥ 163,3	508651	
219,1	233,5	≥ 214,1	508751	

Sonderabmessung ISO 1127			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
13,5	34,0*	≥ 10,5	auf Anfrage on request
13,5	50,5*	≥ 10,5	502011
17,2	34,0*	≥ 14,2	auf Anfrage on request
17,2	50,5*	≥ 14,2	auf Anfrage on request
21,3	34,0*	≥ 18,3	515116
42,4	50,5*	≥ 38,6	auf Anfrage on request
323,9	338,0	≥ 318,9	auf Anfrage on request

*abweichend von DN Reihe B

* deviant to DN sched. B

Sonderabmessungen			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
3 ½"	106,0	≥ 85,1	auf Anfrage on request
6"metr	167,0	≥ 150,2	auf Anfrage on request
8"metr	217,4	≥ 200,2	auf Anfrage on request
8" US	217,4	≥ 198,0	auf Anfrage on request
10"metr	268,0	≥ 250,2	auf Anfrage on request
10" US	268,0	≥ 247,4	auf Anfrage on request
10"s.5	286,1	≥ 268,0	auf Anfrage on request
12"	319,0	≥ 300,2	auf Anfrage on request
12" (US)	319,0	≥ 298,0	auf Anfrage on request

DIN 32676		Reihe C		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
1/4"	22,0	≥ 4,8	auf Anfrage on request	
3/8"	22,0	≥ 8,0	auf Anfrage on request	
1/2"	22,0	≥ 9,6	508001	
3/4"	22,0	≥ 16,0	508051	
1"	50,5	≥ 22,3	508101	
1½"	50,5	≥ 35,0	508160	
2"	64,0	≥ 47,7	508201	
2½"	77,5	≥ 60,4	508251	
3"	91,0	≥ 73,1	508301	
4"	119,0	≥ 97,6	508401	
6"	167,0	≥ 147,1	508621	

Mini Serie			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
DN 06	22,0	≥ 4,2	auf Anfrage on request
DN 08	22,0	≥ 6,2	501901
DN 10	22,0	≥ 8,2	501951
DN 12	22,0	≥ 10,2	auf Anfrage on request
DN 14	22,0	≥ 12,2	auf Anfrage on request
DN 16	22,0	≥ 14,2	auf Anfrage on request
DN 18	22,0	≥ 16,2	auf Anfrage on request

SILIKON WEISS Clamp-Dichtungen

DIN 32676 - Ausführung: Peroxydvernetzt

DIN 32676		Reihe A		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
DN 10	34,0	≥ 10,2	502000	
DN 15	34,0	≥ 16,2	502050	
DN 20	34,0	≥ 20,2	502100	
DN 25	50,5	≥ 26,2	502150	
DN 32	50,5	≥ 32,2	502200	
DN 40	50,5	≥ 38,2	502250	
DN 50	64,0	≥ 50,2	502300	
DN 65	91,0	≥ 66,2	502350	
DN 80	106,0	≥ 81,2	502400	
DN 100	119,0	≥ 100,2	502450	

DIN 32676		Reihe B		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
13,5	22,0	≥ 10,5	515000	
26,9	50,5	≥ 23,9	515160	
33,7	50,5	≥ 29,9	515200	
76,1	91,0	≥ 72,3	515402	
88,9	106,0	≥ 84,5	515450	
114,3	130,0	≥ 109,9	515500	
139,7	155,0	≥ 134,7	515550	
168,3	183,0	≥ 163,3	508650	
219,1	233,5	≥ 214,1	508753	

Sonderabmessung ISO 1127			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
13,5	34,0*	≥ 10,5	515001
26,9	50,5	≥ 23,1*	515160
42,4	50,5*	≥ 38,6	515252
273,0	286,1	≥ 268,0	515700

*abweichend von DN Reihe B

* deviant to DN sched. B

SILIKON WEISS Clamp-Dichtungen

Weitere Abmessungen - Ausführung: Peroxydvernetzt

Sonderabmessungen			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
3 ½"	106,0	≥ 85,1	508350
5"	144,4	≥ 123,2	508500
6"	167,0	≥ 150,2	508600
8"	217,4	≥ 200,2	508700
10"	268,0	≥ 250,2	508800
10" US	268,0	≥ 247,4	508820
10"s.5	286,1	≥ 268,0	508850
12"	319,0	≥ 300,2	508900

DIN 32676		Reihe C		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
1/2"	22,0	≥ 9,6	508000	
3/4"	22,0	≥ 16,0	508050	
1"	50,5	≥ 22,3	508100	
1½"	50,5	≥ 35,0	508150	
2"	64,0	≥ 47,7	508200	
2½"	77,5	≥ 60,4	508250	
3"	91,0	≥ 73,1	508300	
4"	119,0	≥ 97,6	508400	
6"	167,0	≥ 147,1	508620	

Mini Serie			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
DN 12	22,0	≥ 10,2	516030
DN 18	22,0	≥ 16,2	516044

NBR Clamp-Dichtungen

NBR Clamp-Dichtungen

Weitere Abmessungen

Werkstoffprofil:

- Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
- sehr gute Beständigkeit gegenüber Mineralölprodukten, tierischen und pflanzlichen Ölen/Fetten, Benzin, Heizöl, Butan, Propan, Methan, Ethan und heissem Wasser
- hohe Abriebfestigkeit
- NBR lädt sich kaum elektrostatisch auf
- grundsätzlich immer FDA-konform
- entsprechende Zeugnisse erhalten Sie kostenlos
- Temperatureinsatzbereich: -20°C bis ca. 70°C (Flüssigkeit) und 90°C (Luft)

DIN 32676		Reihe A		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
DN 10	34,0	≥ 10,2	505000	
DN 15	34,0	≥ 16,2	505050	
DN 20	34,0	≥ 20,2	505100	
DN 25	50,5	≥ 26,2	505150	
DN 32	50,5	≥ 32,2	505200	
DN 40	50,5	≥ 38,2	505250	
DN 50	64,0	≥ 50,2	505300	
DN 65	91,0	≥ 66,2	505350	
DN 80	106,0	≥ 81,2	505400	
DN 100	119,0	≥ 100,2	505450	
DN 125	155,0	≥ 125,2	505500	
DN 150	183,0	≥ 150,2	505550	
DN 200	233,5	≥ 200,2	505600	

DIN 32676		Reihe B		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
26,9	50,5	≥ 23,9	525150	
33,7	50,5	≥ 29,9	525200	
42,4	50,5	≥ 38,4	525252	
48,3	64,0	≥ 44,3	525300	
60,3	77,5	≥ 56,3	525350	
76,1	91,0	≥ 72,3	525400	
88,9	106,0	≥ 84,5	525450	
139,7	155,0	≥ 134,7	525550	
168,3	183,0	≥ 163,3	506650	
219,1	233,5	≥ 214,1	506700	



DIN 32676		Reihe C		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
1/4"	22,0	≥ 4,8	506000	
3/8"	22,0	≥ 8,0	506005	
1/2"	22,0	≥ 9,6	506010	
3/4"	22,0	≥ 16,0	506050	
1"	50,5	≥ 22,3	506100	
1½"	50,5	≥ 35,0	506150	
2"	64,0	≥ 47,7	506200	
2½"	77,5	≥ 60,4	506250	
3"	91,0	≥ 73,1	506300	
4"	119,0	≥ 97,6	506400	
6"	167,0	≥ 147,1	506601	
10"	268,0	≥ 250,0	506850	

FKM Clamp-Dichtungen

DIN 32676

FKM Clamp-Dichtungen

Weitere Abmessungen

DIN 32676		Reihe A		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
DN 06	22,0	≥ 6,2	502900	
DN 08	22,0	≥ 8,2	502950	
DN 10	34,0	≥ 10,2	503000	
DN 15	34,0	≥ 16,2	503050	
DN 20	34,0	≥ 20,2	503100	
DN 25	50,5	≥ 26,2	503150	
DN 32	50,5	≥ 32,2	503200	
DN 40	50,5	≥ 38,2	503250	
DN 50	64,0	≥ 50,2	503300	
DN 65	91,0	≥ 66,2	503350	
DN 80	106,0	≥ 81,2	503400	
DN 100	119,0	≥ 100,2	503450	
DN 125	155,0	≥ 125,2	503505	
DN 150	183,0	≥ 150,2	503555	
DN 200	233,5	≥ 200,2	503605	

DIN 32676		Reihe B		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
13,5	22,0	≥ 10,5	516045	
17,2	22,0	≥ 14,2	516050	
21,3	50,5	≥ 18,3	516100	
26,9	50,5	≥ 23,9	516160	
33,7	50,5	≥ 29,9	516200	
42,4	64,0	≥ 38,6	516250	
48,3	64,0	≥ 44,5	516300	
60,3	77,5	≥ 56,5	516350	
76,1	91,0	≥ 72,3	516400	
88,9	106,0	≥ 84,5	516450	
114,3	130,0	≥ 109,9	516500	
139,7	155,0	≥ 134,7	516555	
168,3	183,0	≥ 163,3	507652	
219,1	233,5	≥ 214,1	507752	

Sonderabmessung ISO 1127			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
13,5	34,0*	≥ 10,5	516046
17,2	34,0*	≥ 14,2	516051
21,3	34,0*	≥ 18,3	516101
21,3	50,5*	≥ 18,3	516100
26,9	50,5	≥ 23,1	516150
42,4	50,5*	≥ 38,6	516252

*abweichend von DN Reihe B
* deviant to DN sched. B

Sonderabmessungen			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
3 ½"	106,0	≥ 85,1	507350
5"	144,4	≥ 125,2	507500
6"metr	167,0	≥ 150,2	507600
8"metr	217,4	≥ 200,2	507700
10"metr	268,0	≥ 250,2	507800
10"s.5	286,1	≥ 268,0	507850
12"	319,0	≥ 300,2	507900
12"s.5	338,0	≥ 316,1	507950

DIN 32676		Reihe C		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
1/4"	22,0	≥ 4,8	506990	
3/8"	22,0	≥ 8,0	506995	
1/2"	22,0	≥ 9,6	507000	
3/4"	22,0	≥ 16,0	507050	
1"	50,5	≥ 22,3	507100	
1½"	50,5	≥ 35,0	507150	
2"	64,0	≥ 47,7	507200	
2½"	77,5	≥ 60,4	507250	
3"	91,0	≥ 73,1	507300	
4"	119,0	≥ 97,6	507400	
6"	167,0	≥ 97,6	507620	

Mini Serie			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
DN 06	22,0	≥ 4,2	516800
DN 08	22,0	≥ 6,2	502900
DN 10	22,0	≥ 8,2	502950
DN 12	22,0	≥ 10,2	516860
DN 14	22,0	≥ 12,2	516880
DN 16	22,0	≥ 14,2	516050
DN 18	22,0	≥ 16,2	516920

Blinddichtung		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	
22,0	22,0	516940
34,0	34,0	516945
50,5	50,5	516950
64,0	64,0	516955
77,5	77,5	516960
91,0	91,0	516965
106,0	106,0	516970
119,0	119,0	516975
130,0	130,0	516980

PTFE massiv Clamp-Dichtungen (Weiss)

DIN 32676

DIN 32676		Reihe A		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
DN 06	22,0	≥ 6,2	500900	
DN 08	22,0	≥ 8,2	500950	
DN 10	34,0	≥ 10,2	501000	
DN 15	34,0	≥ 16,2	501050	
DN 20	34,0	≥ 20,2	501100	
DN 25	50,5	≥ 26,2	501150	
DN 32	50,5	≥ 32,2	501200	
DN 40	50,5	≥ 38,2	501250	
DN 50	64,0	≥ 50,2	501300	
DN 65	91,0	≥ 66,2	501350	
DN 80	106,0	≥ 81,2	501400	
DN 100	119,0	≥ 100,2	501450	
DN 125	155,0	≥ 125,2	501500	
DN 150	183,0	≥ 150,2	501550	
DN 200	233,5	≥ 200,2	501600	

DIN 32676		Reihe B		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
13,5	22,0	≥ 10,5	518000	
17,2	22,0	≥ 14,2	518050	
21,3	50,5	≥ 18,3	518160	
26,9	50,5	≥ 23,9	518160	
33,7	50,5	≥ 29,9	518200	
42,4	64,0	≥ 38,6	518250	
48,3	64,0	≥ 44,5	518300	
60,3	77,5	≥ 56,5	518350	
76,1	91,0	≥ 72,3	518400	
88,9	106,0	≥ 84,5	518450	
114,3	130,0	≥ 109,9	518500	
139,7	155,0	≥ 134,7	518550	
168,3	183,0	≥ 163,3	509650	
219,1	233,5	≥ 214,1	509750	

Sonderabmessung ISO 1127			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
13,5	34,0*	≥ 10,5	518001
13,5	50,5*	≥ 10,5	518002
17,2	34,0*	≥ 14,2	518051
17,2	50,5*	≥ 14,2	518052
21,3	34,0*	≥ 18,3	518101
42,4	50,5*	≥ 38,6	518252
273,0	286,1	≥ 268,0	518600
323,9	338,0	≥ 318,9	518750

*abweichend von DN Reihe B

* deviant to DN sched. B

PTFE massiv Clamp-Dichtungen (Weiss)

Weitere Abmessungen

Sonderabmessungen			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
3 1/2"	106,0	≥ 85,1	509350
5"	144,4	≥ 125,2	509500
6"metr	167,0	≥ 150,2	509600
8"metr	217,4	≥ 200,2	509700
8" US	217,4	≥ 198,0	509705
10"metr	268,0	≥ 250,2	509800
10"s.5	286,1	≥ 268,0	509850
12"	319,0	≥ 300,2	509900
12"s.5	338,0	≥ 316,1	509950

DIN 32676		Reihe C		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
1/4"	22,0	≥ 4,8	508990	
3/8"	22,0	≥ 8,0	508995	
1/2"	22,0	≥ 9,6	509000	
3/4"	22,0	≥ 16,0	509050	
1"	50,5	≥ 22,3	509100	
1 1/2"	50,5	≥ 35,0	509150	
2"	64,0	≥ 47,7	509200	
2 1/2"	77,5	≥ 60,4	509250	
3"	91,0	≥ 73,1	509300	
4"	119,0	≥ 97,6	509400	
6"	167,0	≥ 147,1	509605	

Mini Serie			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
DN 06	22,0	≥ 4,0	526000
DN 08	22,0	≥ 6,0	500900
DN 10	22,0	≥ 8,0	500950
DN 12	22,0	≥ 10,0	526150
DN 14	22,0	≥ 12,0	526200
DN 16	22,0	≥ 14,0	518050
DN 18	22,0	≥ 16,0	526300

Blinddichtung		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	
25,0	25,0	518899
34,0	34,0	518900
50,5	50,5	518901
64,0	64,0	518902
77,5	77,5	518903
91,0	91,0	518904
106,0	106,0	518905
119,0	119,0	518906
130,0	130,0	518909

PTFE-ummantelt Clamp-Dichtungen (Weiss)

DIN 32676

PTFE-ummantelt Clamp-Dichtungen (Weiss)

Weitere Abmessungen

DIN 32676		Reihe A		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
DN 06	22,0	≥ 6,2	503900	
DN 08	22,0	≥ 8,2	503950	
DN 10	34,0	≥ 10,2	504000	
DN 15	34,0	≥ 16,2	504050	
DN 20	34,0	≥ 20,2	504100	
DN 25	50,5	≥ 26,2	504150	
DN 32	50,5	≥ 32,2	504200	
DN 40	50,5	≥ 38,2	504250	
DN 50	64,0	≥ 50,2	504300	
DN 65	91,0	≥ 66,2	504350	
DN 80	106,0	≥ 81,2	504400	
DN 100	119,0	≥ 100,2	504450	
DN 125	155,0	≥ 125,2	504500	
DN 150	183,0	≥ 150,2	504550	
DN 200	233,5	≥ 200,2	504600	

DIN 32676		Reihe B		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
13,5	22,0	≥ 10,5	517000	
17,2	22,0	≥ 14,2	517050	
21,3	50,5	≥ 18,3	517100	
26,9	50,5	≥ 23,9	517160	
33,7	50,5	≥ 29,9	517200	
42,4	64,0	≥ 38,6	517250	
48,3	64,0	≥ 44,5	517300	
60,3	77,5	≥ 56,5	517350	
76,1	91,0	≥ 72,3	517400	
88,9	106,0	≥ 84,5	517450	
114,3	130,0	≥ 109,9	517500	
139,7	155,0	≥ 134,7	517550	
168,3	183,0	≥ 163,3	511650	
219,1	233,5	≥ 214,1	511750	

Sonderabmessung ISO 1127			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
13,5	34,0*	≥ 10,5	511960
13,5	50,5*	≥ 10,5	517002
17,2	34,0*	≥ 14,2	517051
21,3	34,0*	≥ 18,3	517110
26,9	50,5	≥ 22,9*	517150
33,7	50,5	≥ 30,5*	517210
42,4	50,5*	≥ 38,6	517252
273,0	286,1	≥ 268,0	517700
323,9	338,0	≥ 318,9	517750

*abweichend von DN Reihe B

* deviant to DN sched. B

Sonderabmessungen			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
3 1/2"	106,0	≥ 85,1	511350
5"	144,4	≥ 125,2	511500
6"metr	167,0	≥ 150,2	511600
8"metr	217,4	≥ 200,2	511700
8" US	217,4	≥ 198,0	511701
10"metr	268,0	≥ 250,2	511800
10"s.5	286,1	≥ 268,0	511850
12"	319,0	≥ 300,2	511900
12"s.5	338,0	≥ 316,1	511950

DIN 32676		Reihe C		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
1/4"	22,0	≥ 4,8	510990	
3/8"	22,0	≥ 8,0	510995	
1/2"	22,0	≥ 9,6	511000	
3/4"	22,0	≥ 16,0	511050	
1"	50,5	≥ 22,3	511100	
1 1/2"	50,5	≥ 35,0	511150	
2"	64,0	≥ 47,7	511200	
2 1/2"	77,5	≥ 60,4	511250	
3"	91,0	≥ 73,1	511300	
4"	119,0	≥ 97,6	511400	
4 1/2"	130,0	≥ 110,3	511450	
6"	167,0	≥ 147,1	511610	

Mini Serie			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
DN 06	22,0	≥ 4,0	521000
DN 08	22,0	≥ 6,0	503900
DN 10	22,0	≥ 8,0	503950
DN 12	22,0	≥ 10,0	521150
DN 14	22,0	≥ 12,0	521200
DN 16	22,0	≥ 14,0	517050
DN 18	22,0	≥ 16,0	521300

PTFE-ummantelt ohne Lippe, Clamp-Dichtungen (Weiss)

DIN 32676

PTFE-ummantelt ohne Lippe, Clamp-Dichtungen (Weiss)

Weitere Abmessungen

DIN 32676		Reihe A		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
DN 06	22,0	≥ 6,2	503900	
DN 08	22,0	≥ 8,2	503950	
DN 10	34,0	≥ 10,2	504001	
DN 15	34,0	≥ 16,2	504051	
DN 20	34,0	≥ 20,2	504101	
DN 25	50,5	≥ 26,2	504151	
DN 32	50,5	≥ 32,2	504201	
DN 40	50,5	≥ 38,2	504251	
DN 50	64,0	≥ 50,2	504301	
DN 65	91,0	≥ 66,2	504351	
DN 80	106,0	≥ 81,2	504401	
DN 100	119,0	≥ 100,2	504451	
DN 125	155,0	≥ 125,2	504501	
DN 150	183,0	≥ 150,2	504551	
DN 200	233,5	≥ 200,2	504601	

DIN 32676		Reihe B		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
13,5	22,0	≥ 10,5	517000	
17,2	22,0	≥ 14,2	517050	
21,3	50,5	≥ 18,3	517101	
26,9	50,5	≥ 23,9	517161	
33,7	50,5	≥ 29,9	517201	
42,4	64,0	≥ 38,6	517251	
48,3	64,0	≥ 44,5	517301	
60,3	77,5	≥ 56,5	517351	
76,1	91,0	≥ 72,3	517401	
88,9	106,0	≥ 84,5	517451	
114,3	130,0	≥ 109,9	517501	
139,7	155,0	≥ 134,7	517551	
168,3	183,0	≥ 163,3	511651	
219,1	233,5	≥ 214,1	511751	

Sonderabmessung ISO 1127			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
273,0	286,1	≥ 268,0	517701
323,9	338,0	≥ 318,9	517751

*abweichend von DN Reihe B

* deviant to DN sched. B

Sonderabmessungen			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
3 1/2"	106,0	≥ 85,1	511351
10"s.5	286,1	≥ 268,0	511851
12"	319,0	≥ 300,2	511901
12"s.5	338,0	≥ 316,1	511951

DIN 32676		Reihe C		Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm		
1/4"	22,0	≥ 4,8	510990	
3/8"	22,0	≥ 8,0	510995	
1/2"	22,0	≥ 9,6	511000	
3/4"	22,0	≥ 16,0	511050	
1"	50,5	≥ 22,3	511101	
1 1/2"	50,5	≥ 35,0	511151	
2"	64,0	≥ 47,7	511201	
2 1/2"	77,5	≥ 60,4	511251	
3"	91,0	≥ 73,1	511301	
4"	119,0	≥ 97,6	511401	
4 1/2"	130,0	≥ 110,3	511451	
6"	167,0	≥ 147,1	511611	

Mini Serie			Artikel-Nr.
Nenngröße	C mm	A mm	
DN 06	22,0	≥ 4,0	521000
DN 08	22,0	≥ 6,0	503900
DN 10	22,0	≥ 8,0	503950
DN 12	22,0	≥ 10,0	521150
DN 14	22,0	≥ 12,0	521200
DN 16	22,0	≥ 14,0	517050
DN 18	22,0	≥ 16,0	521300